

Dimensioni ultra-compatte, prestazioni straordinarie.

AXIS tSRK

1000P

Autorefrattometro-cheratometro



SCIENCETERA

Revision date JUN 1, 2026
(EN)

Scelto dai professionisti della visione in tutto il mondo.

Grazie alla combinazione di prestazioni di misurazione stabili, facilità d'uso e affidabilità nel tempo, il TSRK-1000P aiuta i professionisti della visione a eseguire esami efficienti e coerenti con la massima sicurezza.



Progettato per la pratica clinica quotidiana

Il TSRK-1000P è progettato per offrire misurazioni stabili, un funzionamento intuitivo e prestazioni affidabili nella pratica quotidiana della cura della vista.

Investimento conveniente

Il TSRK-1000P offre le funzioni essenziali necessarie per i moderni esami di refrazione e cheratometria, garantendo un eccellente equilibrio tra prestazioni, affidabilità e convenienza.

Scelto dai professionisti della visione

Grazie a molti anni di utilizzo con successo in cliniche e centri ottici, il TSRK-1000P si è guadagnato una reputazione di affidabilità, facilità d'uso e prestazioni costanti.

Eccellente rapporto qualità-prezzo

Combinando prestazioni affidabili, facilità d'uso e assistenza a lungo termine, il TSRK-1000P offre un valore eccellente per la pratica quotidiana della cura della vista.

Misurazioni affidabili

Il TSRK-1000P fornisce risultati di misurazione stabili e ripetibili, aiutando i professionisti della visione a ottenere risultati coerenti e affidabili.

Facilità d'uso

Il funzionamento semplice e intuitivo consente ai professionisti di eseguire gli esami in modo rapido ed efficiente.

Flusso di lavoro efficiente

Il TSRK-1000P contribuisce a semplificare il processo di esame, consentendo ai professionisti di lavorare in modo più efficiente mantenendo la massima fiducia nei risultati.

Assistenza a lungo termine

Grazie a un supporto tecnico affidabile e alla disponibilità di ricambi a lungo termine, il TSRK-1000P è progettato per garantire un funzionamento affidabile per molti anni.

tsrk-1000P

Autorefrattometro-cheratometro

Specifiche

• Refrattometro

Sfera	-25,00 ~ +22,00 D (incrementi di 0,12 / 0,25 D)
Cilindro	0 ~ ±10 D (incrementi di 0,12 / 0,25 D)
Asse	1 ~ 180°

• Cheratometro

Curvatura corneale	5,0 ~ 10,0 mm (incrementi di 0,01 mm)
Potere refrattivo	67,5 ~ 33,75 D (incrementi di 0,05 / 0,12 / 0,25 D)
Astigmatismo corneale	0 ~ ±10 D (incrementi di 0,05 / 0,12 / 0,25 D)
Asse	1 ~ 180°

• Altre misurazioni

Distanza pupillare	10 ~ 85 mm (incrementi di 1 mm)
Diametro pupillare	2 ~ 12 mm (incrementi di 0,1 mm)
CLBC	5,0 ~ 10,0 mm (incrementi di 0,1 mm)
IOL	Disponibile
Retroilluminazione	Disponibile

• Altre specifiche

Misurazione	Automatica / Manuale
Display	Schermo LCD a colori TFC da 6,4 pollici
Stampante	Stampante termica integrata da 57 mm
Interfaccia	RS-232C, USB e uscita video
Alimentazione	AC 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz, 100VA
Dimensioni	242(L) × 467(P) × 465(A) mm
Peso	13,6 kg

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso ai fini del miglioramento del prodotto.



SCIENCETERA

SCIENCETERA Co., Ltd.

B-1602, 302, Galmachi-ro Jungwon-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13201 KOREA

Tel. +82-70-4268-7886 Fax. +82-31-778-8671

Email. sales@sciencetera.co.kr

DISTRIBUTED BY